

# GRASP JACK

## グラスブジャッキ



ケーブルドラムの穴にケーブルシャフトを通し両端から摺軸受けを差込み、シャフトの水平に注意しながらラチェットを操作し持ち上げます。

	E-2型	ET-2型	C-3型	C-5型	O-10型
揚力	2 t	2 t	3 t	5 t	10 t
揚程	200mm	200mm	250mm	300mm	250mm
最高時	650mm	740mm	920mm	1,100mm	1,315mm
最低時	450mm	540mm	670mm	800mm	1,065mm
本体幅	100mm	100mm	120mm	160mm	200mm
本体長	500mm	600mm	700mm	800mm	1,300mm
シャフト径	40mm	40mm	50.8mm	70mm	89mm
シャフト長	1,300mm	1,300mm	1,500mm	1,800mm	2,300mm

● ケーブルシャフトの長さをご希望により特別注文できます

### ※ 使用上の注意 ※

- ・ 摺軸受と本体は分離しますので、紛失や落下にご注意ください
- ・ 鳥居型を組むまでは、転倒しないような対策を高じてください
- ・ シャフトの水平が著しく狂っていると、無駄な労力を要しジャッキ頭部と摺軸受下部との摩擦により、故障の原因となります。



※ 予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください

■ 製造・発売元

## 井筒屋株式会社

〒452-0901 愛知県清須市阿原神門241

TEL(052)400-8011 FAX(052)400-8023

http://www.idutuya.co.jp info@idutuya.co.jp